

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	N 2400	L 3500	L 4700	F 7000
Выпускаемый объем бетона (SLUMP 5÷9 см - UNI EN 206-1) (м³)	1,70	2,50	3,50	5,00
Колея (мм)	1.660	2.000	2.000	1.900
Шины	10.5x18"	12.5x18"	405/70x20"	405/70x24"
Собственный вес (с ковшом) (кг)	4.000	6.150	6.700	7.400
Собственный вес (без ковша) (кг)	3.840	5.900	6.400	7.050
Объем бака для воды (л)	270	700	700	820
Объем ковша системы самозагрузки (л)	270	500	600	600
Максимальная скорость (км/час) *	25	25	25	25
		Водяной насос		
* = относится к колесам, максимально допустимого диаметра		Маркировка "CE"		

ДВИГАТЕЛЬ	N 2400	L 3500	L 4700	F 7000
Модель	Lombardini	Iveco NEF	Iveco NEF	Iveco NEF
Максимальная мощность, кВт (л.с.):	36,6 (50)	74 (101)	74 (101)	93 (127)
Частота вращения (об/мин):	3000	2200	2200	2200
Режим работы:	дизельный, четырехтактный			
Впрыск:	Прямой, механический			
Количество и расположение цилиндров:	4, вертикально в ряд			
Объем цилиндров (см³):	2199	4485	4485	4485
Удельный расход при максимальной мощности (г/кВт·ч)*	258	230	230	230
	Естественное всасывание	Турбокомпрессор	Турбокомпрессор	Турбокомпрессор афтеркулер
	* на максимальной мощности		Жидкостная система охлаждения	

КАБИНА	
Поворотное сиденье оператора.	
Кабина ROPS - FOPS.	
Регулируемое сиденье с ремнями безопасности.	
Лобовое и заднее стекло	Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000
2 стеклоочистителя.	
Индикаторы: уровень топлива - температура охлаждающей жидкости и гидравлического масла - заряда аккумулятора	

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОСТЫ
Режимы управления: 4 колеса / «крабовый ход» / 2 колеса
Передняя и задняя оси с планетарными редукторами.
Самоблокирующийся передний мост.
Многодисковые маслопогруженные гидравлические тормоза 4-х колес.
Негативный стояночный тормоз.

НОВЫЙ СТИЛЬ	
Новая стилистическая концепция, охватывающая дизайн	Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000
кабины, рамы и капота двигателя, добавляет	
привлекательности, удобств и надёжности этой превосходной машине	

ТРАНСМИССИЯ	
Гидростатический насос переменной производительности.	
Электروهидравлическое переключение передач, с возможностью переключения при движущейся машине.	
Двухступенчатая сервоуправляемая коробка скоростей.	
<b>Только для: • N 2400</b>	<b>Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000</b>
Двухступенчатый гидравлический мотор с электрорегулировкой.	Гидравлический мотор с непрерывной автоматической регулировкой.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА	
Зубчатый насос открытого контура с регулируемой скоростью вращения барабана.	Только для: • N 2400 • L 3500
Насос переменной производительности и закрытого контура с регулятором скорости вращения барабана.	Только для: • L 4700 • F 7000
Гидравлический коаксиальный редуктор.	

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН	
Подъем барабана для ускорения разгрузки.	Только для: N 2400
Подъем барабана для ускорения разгрузки.	Только для: • L 3500 • L 4700
Трехсторонняя разгрузка благодаря поворотному барабану.	

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Запуск только при включении нейтральной передачи.

### РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

**N 2400**

### РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

**L 3500**

### РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

**L 4700**

### РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

**F 7000**